



**Технический паспорт
DT-IP2011BF-I2**

Уличная цилиндрическая сетевая цветная камера
с ИК подсветкой



Примечание: Перед началом эксплуатации камеры внимательно ознакомьтесь с техническим паспортом устройства. Не разбирайте камеру. Если камера не работает, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером DIVITEC.

Спецификация

Модель	DT-IP2011BF-I2
Матрица	1/2.7" Inch Sony Exmor CMOS/IMX322
Процессор	HI3516C
Разрешение	1920x1080 (25к/с) - основной поток, 704x576 (25к/с) - вторичный поток
Минимальная освещенность	0,1 Lux (цвет)/ 0,01 Lux (ч/б, AGC вкл)
Сброс настроек	Кнопка сброса на кабеле камеры, Web-интерфейс (сброс)
Режим фокуса	Ручная фокусировка
Режим день/ночь	Авто переключение с ИК подсветкой
Сеть	1 RJ45, 10/100Мб
Видео сжатие	H.264/JPEG, поток 32Кбит-8Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif
Функции цифровой обработки изображения	DWDR, BLC, 3DNR, 2DNR, AWB, Mirror, MD, Privacy Zone
Версия Onvif	2.4
Поддержка аудио	Поддерживается, стандарт кодирования G.711
Питание	12V DC/300mA
Объектив	3.6мм, 2Мп
Дальность ИК	20м (23 ИК светодиода d.5мм)
Габариты	200x65x65мм
Вес	370гр
Температура хранения	-35 – +60 RH 95% макс
Рабочая температура	-35 – +50 RH 95% макс
Степень защиты	IP66



* Полное руководство по работе с камерой представлено на компакт диске, входящем в комплект поставки.